

[Rulment](#) [Rulmenti cu bile](#) [Rulmenti axial-radiali cu bile pe un rand](#) [HCS7013-E-T-P4S-K5-UL / FAG](#)



HCS7013-E-T-P4S-K5-UL / FAG

2.762,08 ron

Fără TVA: 2.321,07 ron

• **Model:** HCS7013-E-T-P4S-K5-UL

• **Dimensiuni:** 65.00mm x 100.00mm x 18.00mm

**FAG**

[FAG](#)

Rulmenti cu contact unghiular cu bile pe un rand  
**HCS7013-E-T-P4S-K5-UL** Mărci: **FAG** Размер: **65X100X18**

**d (diametrul interior)** 65 mm

**D (diametru exterior)** 100 mm

**B (lăţime)** 18 mm

#### PREFIX

| Prefix/Suffix | Descriere                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HC            | Rulment de mare viteză, elemente de rulare ceramice                                                                                                                |
| S             | Cu capace de etansare pe ambele parti                                                                                                                              |
| E             | Unghiul de contact 25°                                                                                                                                             |
| P4SK5         | Precizie dimensionala si de forma a clasei de toleranta ISO P4 si precizie de rulare a clasei de toleranta P2, toleranta limitata la diametru, deplasata la mijloc |
| U             | Pentru imperechere universala                                                                                                                                      |
| L             | Prestrângere ușoară unde imperechere în fața în față sau spate în spate                                                                                            |
| T             | Coliva din rășină fenolică consolidată din țesătură                                                                                                                |